

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄSS BAUGES- SETZBUCH (BauGB)

Festsetzungen "Blickfeld"

1.1 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1.1 Art der baulichen Nutzung

Gemäß den Eintragungen zur Art der baulichen Nutzung in der Nutzungs-
schablone (vgl. Planzeichnung) wird für das Plangebiet folgende Nut-
zungsart festgesetzt:

**WA = Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO in Verbindung mit
§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO**

Allgemein zulässig sind:

1. Wohngebäude,
2. sowie nicht störende Handwerksbetriebe.

Ausnahmsweise zulässig sind:

1. die der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften
2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke,
3. Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind:

1. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,
2. Anlagen für Verwaltungen,
3. Gartenbaubetriebe,
4. Tankstellen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 16 bis 19 BauNVO)

Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungs-
schablone (vgl. Planzeichnung) über die Grundflächenzahl (GRZ) gemäß
§ 19 Abs. 1 BauNVO, die Geschossflächenzahl (GFZ) gemäß § 20 Abs. 2
BauNVO, die Zahl der Vollgeschosse gemäß § 20 Abs. 1 BauNVO und die
Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO festgesetzt.

Bei der Ermittlung der GRZ sind gemäß § 19 Abs. 4, Satz 1, die Grundflächen
von Stellplätzen und Garagen sowie von Nebenanlagen mitzurechnen.

Zahl der Vollgeschosse

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist die Zahl der Vollgeschosse auf
II als Höchstgrenze festgesetzt

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhe der baulichen Anlagen wird gemäß § 18 BauNVO (vgl. Plan-
zeichnung) als Höchstgrenze festgesetzt (vgl. auch Anlage: Höhenplan).

Begriffsdefinitionen

Für die folgenden Festsetzungen werden die verwendeten Begriffe defi-
niert:

- Die 'Traufhöhe' (TH) von 3,00 m - gemessen bei Erschließung des Ge-
bäudes von der Bergseite her ab höchster angrenzender erschließender
Verkehrsfäche bzw. bei Erschließung des Gebäudes von der Talseite her
ab höchster natürlicher angrenzender Geländeoberfläche bis zur
Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks
und der Oberkante der Dachhaut in der Gebäudemitte - darf nicht ü-
berschritten werden.
- Im Geltungsbereich des Bebauungsplans darf eine 'Firsthöhe' von 7,50 m
unter Beachtung o.g. Bezugspunkte nicht überschritten werden.
- Unter 'Drempel' bzw. 'Kniestock' ist das Maß zwischen Oberkante Roh-
fußboden des obersten Geschosses und dem Schnittpunkt zwischen Au-
ßenkante Dachhaut mit der Außenkante der Außenwand zu verstehen.
Ein Kniestock bzw. Drempel ist bis zu einer Höhe von höchstens 1,10 m zu-
lässig.

1.1.3 Höhenlage der Baukörper

(§ 9 Abs. 2 BauGB)

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EGF) darf - gemessen bei Erschließung des
Gebäudes von der Bergseite her ab höchster angrenzender erschließender
Verkehrsfäche bzw. bei Erschließung des Gebäudes von der Talseite her ab
höchster natürlicher angrenzender Geländeoberfläche - nicht mehr als
0,34 m über den Bezugspunkt hinausragen.

1.1.4 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit §§ 19, 22 und 23 BauNVO)

Die Bauweise wird als offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO festge-
setzt. Es sind nur Einzelhäuser zulässig.

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Plan-
zeichnung durch Baugrenzen bzw. Baulinien gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO
bestimmt.

1.2 STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Gebäudeaußenwände sind parallel zu den eingetragenen Hauptfir-
richtungen zu errichten. Abweichungen bis zu 10° sind zulässig.

1.3 FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN, STELLPLÄTZE UND GARAGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in Verbindung mit § 12 Abs. 6 BauNVO)

Stellplätze und Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstück-
flächen gemäß Landesbauordnung bis zu einer Tiefe von maximal 12,0 m
gemessen zur Straßenbegrenzungslinie, zulässig.

Garagen müssen einen Abstand von mindestens 5 m zu öffentlichen Ve-
kehrsfächen einhalten.

1.4 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude wird auf zw
Wohnungen begrenzt.

1.5 VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.5.1 Verkehrsberuhigter Bereich

Die Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung mit der Bezeichnung 'V'
wird als 'verkehrsberuhigter Bereich' festgesetzt und entsprechend dieser
Funktion als Mischfläche oder Straßenraum mit 'weicher' Trennung ausge-
baut.

Die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung mit der Zweckbestim-
mung 'Wirtschaftsweg' ('WW') dienen der Erschließung der angrenzende
land- und forstwirtschaftlichen Flächen und sind als Wirtschaftswege en-
sprechend dieser Funktion für die land- und forstwirtschaftliche Nutzun
auszubauen.

Darüber hinaus ist eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 'F'
der Zweckbestimmung 'Fußweg' ('F') als Anbindung an den Wirtschaftsweg
vorgesehen. Der Fußweg ist mit einem wasserdurchlässigen Oberflächen-
belag auszuführen.

Notwendige Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des Str-
ßenkörpers sind auch auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen bis
zu einer Tiefe von 3 m zulässig.

1.6 ÖFFENTLICHE UND PRIVATE GRÜNFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Für die öffentlichen Grünflächen wird folgende Zweckbestimmung festge-
legt:

- **Parkanlage, Rasenfläche** mit der Kennzeichnung 'B' in der Planzeichnung

1.7 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

1.7.1 Versickerung von Oberflächenabflüssen der befestigten Grundstücksfl- ächen, Parkplätze und Straßen

Soweit die Untergrundverhältnisse dies zulassen, sind die auf den privaten
Grundstücksflächen anfallenden, nicht in Zisternen gespeicherten Niede-
rerschlagsabflüsse, in flachen Mulden auf den privaten Grundstücksfläche
zurückzuhalten und durch die belebte Oberbodenzone hindurch im Pla-
gebiet zu versickern. Nicht auf den Privatgrundstücken zurückzuhalten:
Oberflächenwasser ist in Muldenkaskaden und Graben-Mulden-Systeme;
leiten und dort zurückzuhalten und zu versickern. Dort nicht zurückhaltbar
Niederschlagswasser ist auf den Flächen nördlich des 'Mühlenteiches' brei-
flächig zu versickern. Dort nicht versickerbares Wasser soll breitflächig
den 'Mühlenteich' überlaufen.

Die Zu- und Ablaufbereiche der Mulden sind aus Erosionsschutzgründen;
befestigen. Das Wasser darf erst nach Ausbildung einer geschlossenen V-

Die auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagsabflüsse sind in seitlichen Gräben und Mulden zurückzuhalten und zu versickern. Dort nicht zurückhaltbares Niederschlagswasser ist auf den Flächen nördlich des "Mühlenteiches" breitflächig zu versickern.

7.2 Anlage eines Rast- und Verweilplatzes (Bereich 'B')

Die Fläche ist locker mit Laubbäumen und Sträuchern zu bepflanzen und parkartig zu gestalten. Wege und Aufenthaltsflächen sind in wasserdurchlässigen Belägen auszuführen.

7.3 Anlage einer Streuobstwiese auf dem Flurstück 304/15 der Flur 4

Auf dem o. g. Flurstück im Bereich 'Auf der Hardt' sind in Ergänzung der bereits gepflanzten Obstbaum-Reihe am nördlichen Flurstückrand auf einer Fläche von ca. 2300 m² 14 Obstbaum-Hochstämme zu pflanzen. Der durch Sukzession entstandene Gehölzaufwuchs im westlich liegenden Flurstücksdrittel ist zu erhalten. Lediglich am nördlichen Parzellenrand ist der Aufwuchs zurückzunehmen. Die vorhandenen Obstbäume sind freizustellen. Zur Entwicklung eines krautreichen Bestands sowie zur Unterbindung der weiteren Ausbreitung des Gehölzes ist die Wiese ein- bis zweimal jährlich (wenn Ausmagerung gewünscht unter Abtransport des Mahdguts) zu mähen. Die erste Mahd soll nicht vor Mitte bis Ende Juni erfolgen, um möglichst vielen Pflanzen das Erreichen des Blütestadiums zu ermöglichen.

Die Neupflanzungen sollen durch geeignete Maßnahmen vor Verbleiß, (z.B. durch Wildschutzzaun, Wähmausschutz) und Schädlingsbefall (z.B. durch Leimringe) geschützt werden.

7.4 Sonstige Grünordnungsmaßnahmen*

Vegetationsflächen sind dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Das Pflanzgut muß den in Kapitel 1.7.5 aufgeführten Qualitätsanforderungen entsprechen, wobei ausschließlich Arten der im Anhang aufgestellten Artenlisten entsprechend den jeweiligen Standortbedingungen zulässig sind. Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln ist im Bereich der öffentlichen Grünflächen zu vermeiden bzw. auf ein standortgerechtes Mindestmaß zu reduzieren.

Auch Obstbäume regionaltypischer Arten und Sorten sind möglich. Alle Pflanzungen sind mit Umzäunungen o.ä. vor Verbleiß durch Wild- oder Vieh zu sichern. Die Bepflanzung der Grundstücke ist spätestens in der Pflanzperiode durchzuführen, die nach Fertigstellung der baulichen Anlagen folgt. Die erstellten Neupflanzungen sind ordnungsgemäß zu pflegen. Pflanzaußfälle außerhalb der durch Pflegehebe auszudünnenden Gehölzpflanzungen sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qualität zu ersetzen. Die gepflanzten Bäume dürfen auch in späteren Jahren nicht eigenmächtig entfernt werden.

Mit dem Boden ist schonend umzugehen. DIN 18915 ist stets zu beachten.

7.5 Qualitätsbestimmungen der Baum- und Strauchpflanzungen

Entlang der Straßen und im öffentlichen Raum sind Bäume folgender Qualität zu pflanzen:

Laubbäume

- Stammumfang 18 - 20 cm,
- Ansatz der Krone 2,5 - 3,0 m, soweit Bäume in den öffentlichen Verkehrsraum ragen, mindestens 3,5 m,
- durchgehender Leittrieb, mind. 3 mal verpflanzt mit Ballen.

Obstbäume

sind in öffentlichen und privaten Grünflächen als Obstbaum-Hochstämme folgender Qualität zu pflanzen:
Stammumfang 8-10 cm.

Für weitergehende Anpflanzungen über die Pflanzverpflichtungen hinaus wird die Verwendung von Pflanzen aus den Artenlisten empfohlen.

8 ZUORDNUNG DER LANDESPFLERISCHEN MASSNAHMEN ZU DEN EINGRIFFEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und §8a BNatSchG)

Die durch den Bau der Erschließungsstraße und von Ver- und Entsorgungleitungen verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft werden die Maßnahmen 1.7.2, 1.9.1, 1.9.3, 1.9.5 und 1.9.6 zugeordnet. Den Eingriffen auf den privaten Grundstücken werden die Maßnahmen 1.7.3 und 1.9.4 zugeordnet.

9 ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

9.1 Begrünung der Verkehrsflächen

Die Verkehrsflächen sind mit großkronigen heimischen Bäumen zu begrünen. Die Stichstraße ist mit mindestens 4 Laubbäumen einer Art zu bepflanzen. Bei der Pflanzung ist grundsätzlich auf einen ausreichend großen Wurzelraum zu achten. Baumscheiben sind als offene Pflanzflächen auszubilden. Abweichend von der Artenliste im Anhang sind auch Zuchtformen mit spezieller Standorteignung zulässig.

1.9.2 Baumpflanzungen auf den privaten Grundstücksflächen

Auf den privaten Grundstücksflächen ist je Grundstück die Anzahl der dort ursprünglich vorhandenen Obstbäume nachzupflanzen; in jedem Fall sind jedoch mindestens zwei heimische Obstbaum-Hochstämme regionaltypischer Sorten zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

1.9.3 Erhalt von Vegetationsbeständen

Die durch das entsprechende Planzeichen gekennzeichneten Biotoptypen sowie die Einzelbäume sind zu erhalten und durch Pflege langfristig zu sichern. Während der gesamten Bauphase ist DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) zu beachten. Durch rechtzeitige Nachpflanzung von Obstbäumen ist der langfristige Erhalt der Obstwiese zu gewährleisten.

1.9.4 Obstbaumpflanzung und Uferbepflanzung

Die Flurstücke 1079/3 und 478/1 der Flur 2 ist auf der zu den Gartenflächen gelegenen Seite mit einer Obstbaum-Reihe zu bepflanzen. Hierbei sind mindestens 28 Obstbaum-Hochstämme regionaltypischer Sorten zu pflanzen. Der Baumbestand entlang des Kyllufers ist durch die Pflanzung von Schwarzerlen zu ergänzen. Von den im Plan eingezeichneten Baumstandorten kann bis zu 5 m abgewichen werden.

1.9.5 Eingrünung des Flangebiets (Bereich 'C')

Entlang des Westrands der Privatgrundstücke ist in einem Streifen von 5 m Breite eine dreireihige Strauchhecke aus heimischen Gehölzen anzulegen. Zum Erreichen eines dichten Bestands sind die Sträucher im Dreieckverband mit einem Pflanzabstand von 1,3 m zu pflanzen.

1.9.6 Nachpflanzung von Obstbäumen im Flangebiet

Zur nachhaltigen Sicherung der Streuobstwiese sind 4 Obstbaum-Hochstämme in die Bestandslücken zu pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Von dem im Plan eingezeichneten Standorten kann bis zu 5 m abgewichen werden.

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEMÄSS LANDESBAUORDNUNG VON RHEINLAND-PFALZ (LBauO)

2.1 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN UND VON WERBEANLAGEN

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

2.1.1 Warenautomaten und Werbeanlagen

Im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplans ist das Anbringen von Warenautomaten und Werbeanlagen unzulässig.

2.2 GEBÄUDEKUBATUR

Die Gebäude sind als einfache kubische Bauten ohne Ausbauten, wie Ecker, Türme etc. durchzuführen.

2.2.1 Dachform

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind nur geneigte Dächer Form des Sattel- und Krüppelwalmdachs zulässig.

Nebenfirstrichtungen sind zulässig bis zu einer Länge von zwei Drittel d Hauptfirste.

2.2.2 Dachneigung

Die zulässige Dachneigung ist durch Eintrag in die Nutzungsschablone festgesetzt, die Angabe erfolgt in Grad (35°/48°). Satteldächer müssen auf beiden Seiten der Firmlinie die gleiche Dachneigung haben. Für Garagen mit geneigten Dächern beträgt die Dachneigung mindestens 18°.

2.2.3 Dachaufbauten

Dachaufbauten dürfen in der Summe ihrer Breiten die Hälfte der Traufhöhe der jeweiligen Dachseite nicht überschreiten.

Dachaufbauten sind als Sattel- oder Dreiecksgauben oder Zwerchhäu auszuführen. Ihre Firmlinie darf die Höhe der Firmlinie des Hauptgebäudes nicht überschreiten. Abwalmungen sind nicht gestattet.

Dachflächenfenster und Dacheinschnitte sind unzulässig.

1.2.4 Dacheindeckung

Als Dacheindeckung sind nur Dachziegel und Dachpfannen sowie Schiefer in dunkler und matter Färbung - RAL 5004 (Schwarzblau), RAL 7012 (Basaltgrau), RAL 7015 (Schiefergrau), RAL 7016 (Anthrazitgrau), RAL 7021 (Schwarzgrau), RAL 702 (Umbragrau), RAL 7024 (Graphitgrau), RAL 7026 (Granitgrau), RAL 8022 (Schwarzbraun), RAL 9005 (Tiefeschwarz) oder vergleichbare Farbtöne - zulässig.

1.2.5 Traufausbildung und Regenrinnen

Für die Ausbildung der Traufen sind Kastengestirne nicht zulässig.

Der Dachüberstand darf an der Traufe sowie am Ortsgang 20 cm nicht unterschreiten. Die zulässige Obergrenze liegt bei 60 cm. Größere Überstände sind als Eingangsüberdachungen möglich. Der Dachüberstand ist zu messen von der Schnittlinie der Wandfläche mit der Dachhaut entlang der Neigung bis zur Außenkante der Dachkonstruktion. Regenrinnen sind als vorgehängte, offene Regenrinnen auszubilden und dürfen nicht verkleidet werden.

1.2.6 Fassaden- und Wandgestaltung

Die Fassaden aller Gebäude sind als Putzfassaden, in Sichtmauerwerk (z.B. oder Sandstein) oder in Holz auszuführen. Materialien mit vergleichbarer äußerer Erscheinungsform können ausnahmsweise zugelassen werden.

Holzblockhäuser in vollsichtbarer Stammbauweise sind unzulässig.

Unzulässig sind weiterhin Fassadenverkleidungen aus Eternit, Klinker, Kunststoff, Asbestzement oder Metallpaneelen sowie alle Arten von glänzenden oder glasierten Materialien.

1.2.7 Technische Anlagen

Parabolantennen an baulichen Anlagen werden auf einen maximalen Durchmesser von 60 cm begrenzt; sie müssen farblich an ihre Hintergrundfläche angeglichen werden. Die Anbringung von Parabolantennen ist unzulässig an Seiten von baulichen Anlagen, die den öffentlichen Verkehrsflächen zugewandt sind.

Für Gebäude ist nicht mehr als eine Parabolantenne zulässig.

Solaranlagen sind, wenn sie im Dachbereich angeordnet werden, möglichst flächenbündig mit der Dachhaut anzubringen. Zwischen der Solaranlage und der Dachhaut (z.B. zur Hinterlüftung der Solarzellen) ist nur ein Abstand bis zu 20 cm zulässig.

1.2.8 Farbgebung

Als Farben für die Gestaltung der Außenwände der Gebäude und Garagen sowie für außenliegende Mauern und die Grundstückseinfriedungen sind nur weiß und aus weiß durch Abtönen gewonnene, blasser Farbtöne (Pastellöne) zulässig.

Als Außenanstriche an den Wandflächen unzulässig sind alle nicht abgetönten und alle glänzenden Farben, insbesondere Lacke oder Ölfarben.

1.2.9 Fensterformate

Alle Fenster müssen auf den Verkehrsflächen zugewandt oder von dort einsehbar sein quadratische oder stehende Formate haben, d.h. die Höhe der Öffnungsfläche muß so groß oder größer sein als ihre Breite.

Fensterflächen, die in ihrer Gesamtheit eine größere Breite als Höhe haben, sind zulässig, wenn sie durch die Addition mehrerer quadratischer oder stehender Formate erreicht werden.

In diesem Fall müssen die einzelnen Fenster durch vorspringende Elemente aus Mauerwerk oder Beton mit einer Mindestbreite von 20 cm oder Holz mit einer Mindestbreite von 12 cm voneinander getrennt sein.

1.2.10 Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Für Einfriedung der Grundstücke sind nur landschaftstypische Hecken (z.B. Hainbuche) und Holzzäune zulässig. Auf der straßenzugewandten Seite dürfen sie eine Höhe von 0,80 m nicht überschreiten.

1.2.11 Müllbehälter

Private und bewegliche Müllbehälter müssen so untergebracht sein, daß sie vom öffentlichen Straßenraum oder von öffentlichen Fußwegen aus nicht eingesehen werden können. Sie sind in Gebäude oder in andere Anlagen gestalterisch zu integrieren.

Insbesondere im Vorgartenbereich sind freistehende Abfallbehälter und Müllboxen unzulässig.

2.3

GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind landschaftsgärtnerisch oder als Nutzgarten anzulegen, zu gestalten und dauerhaft instand zu halten.

Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. Soweit sie nicht als Zufahrt oder zur Gebäudeerschließung benötigt werden sind die Vorgärten als Nutz- oder Ziergarten anzulegen.

Befestigte, mit dem Erdboden verbundene Flächen auf dem Grundstück sind mit offenfugigen Belägen (z.B. mit Rasengitter- bzw. Rasenpflastersteinen oder Pflaster mit hohem Fugenanteil) auszuführen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Garagenzufahrten und Terrassen.

3

HINWEISE AUF SONSTIGE GELTENDE VORSCHRIFTEN

1. Bei der Gestaltung der Wege und Plätze sind die Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE 85) anzuwenden.

2. Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Nähere Ausführungen zum Vorgehen enthält die DIN 18 915 bezüglich des Bodenabtrags und der Oberbodenlagerung.

3. Für die Bepflanzung der öffentlichen und privaten Flächen ist der entsprechende Abschnitt des Nachbarrechtsgesetzes für Rheinland-Pfalz 'Grenzschutz'

ANHANG ZU DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN

Über die entsprechenden Bestimmungen der planungsrechtlichen Festsetzungen (Punkt 1.8 Seite 7) sind die folgenden Artenlisten Bestandteil des Bebauungsplans.

Straßenbäume, Parkplatzbegrünung:

Tilia vulgaris	-	Holländische Linde
Quercus petraea	-	Traubeneiche
Fraxinus excelsior	-	Eiche
Acer platanoides	-	Spitzahorn

Sonstige Bäume:

Carpinus betulus	-	Hainbuche
Quercus petraea	-	Traubeneiche
Quercus robur	-	Stieleiche
Ulmus minor	-	Feldulme
Fraxinus excelsior	-	Eiche
Acer platanoides	-	Spitzahorn
Fagus sylvatica	-	Buche
Sorbus aucuparia	-	Eberesche
Betula pendula	-	Gemeine Birke

Sträucher:

Corylus avellana	-	Hasel
Cornus sanguinea	-	Roter Hartlegel
Viburnum opulus	-	Gemeiner Schneeball
Lonicera xylosteum	-	Rote Heckenkräuze
Rosa canina	-	Hundrose
Rosa arvensis	-	Feldrose
Crataegus monogyna	-	Eingriffeliger Weißdorn
Prunus spinosa	-	Schlehe
Ligustrum vulgare	-	Liguster
Sambucus nigra	-	Schwarzer Holunder

Gelegentliche Überschwemmung ertragende Arten zur Bepflanzung von Stickermulden- und -gräben:

Quercus robur	-	Stieleiche
Acer campestre	-	Feldahorn
Fraxinus excelsior	-	Eiche
Tilia cordata	-	Winterlinde
Prunus padus	-	Traubenkräuze
Ulmus minor	-	Feldulme
Ulmus glabra	-	Bergulme

Sambucus nigra	-	Schwarzer Holunder
Cornus sanguinea	-	Roter Hartlegel
Viburnum opulus	-	Gemeiner Schneeball
Euonymus europaeus	-	Praffenhütchen
Salix caprea	-	Salweide
Salix fragilis	-	Bruchweide
Alnus glutinosa	-	Schwarzalpe

Arten zur Uferbepflanzung:

Alnus glutinosa	-	Schwarz-Erle
-----------------	---	--------------

Obstbäume: Obstbaum-Hochstämme heimischer und regionaltypischer Sorten nach der Liste regionaltypischer Obstsorten der LLVA Trier.